

DATENBLATT

12/09/2016

BETRIEBSBEDINGUNGEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm): 2500	Durchm. Gewinde (mm): 0,00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 2500	VENTIL Steigung (mm): 0,00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 0,25	Hub (mm): 0,00
Schließ-Richtung	: CW	
Debitorenspezifikationen		
Bemerkungen		

ANTRIEBSTYP

Antriebtyp: SQ250	Antriebsdrehzahl (Rpm): 0,36
-------------------------	------------------------------------

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart: IP67	Abtriebsflansch: F14
Gehäuse: FPI	Ausgangsform: NV
Betriebsart: III	Steckbuchse: Steckbuchse unbearbeitet
Abtriebsdrehzahl (RPM): 0,36	Handrad: Auskuppelbar Ø 300 mm
Stellzeit (s): 42	Lackierung: BCPS-C3-01
Max. Drehmoment (Nm): 2500 Permanent (Nm): 1250	Lackierverfahren: Intermediate Corrosi
Max. Drehmoment (Nm): 2500	Farbe: RAL 5002 MARINE BLUE
Max. Drehmoment (Nm): 2500	
Temperatur: Standard -20°C zu 70°C	

MOTORDATEN

Motor: Elektrisch 3Ph 460V 60Hz	Motorservice (%): S4 - 50
Leistung (kW): 0,150	Nennstrom (A): 0,67 Anlaufstrom (A): 2,70

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltype: POSIGAM+	Schaltplan: S625100/01
Optionen: Transmitter 4/20mA+POT TAM+POT	
Wegendschalter: Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT	
Drehmomentschalter: Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT	
Kabelanführung: Kunststoff-Kappe 3xM20	
Heizung: 460 V 25 W	

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

Quality Level: Q3	Qualitätsplan	Maßzeichnung
Box configuration: Standard		