

Vierteldrehverschlüsse bis 7.000 N Betriebsbelastung

Serie 991F – Zugbelastung 10.000 N max., Betriebsbelastung 7.000 N

Einbauanleitung Verschlusszapfen

Einbaumaße	Zubehör	Werkstoff / Oberfläche	Teile-Nr.
Dichtung zusätzlich zum abgedichteten Verschlusszapfen bestellen	Haltescheibe	Stahl rostfrei	991W04-1BP
		Stahl rostfrei	991W02-1BP
	Haltescheibe geschlitzt	Stahl rostfrei	991W02-1BP

Einbauanleitung abgedichteter Verschlusszapfen

Einbaumaße	Zubehör	Werkstoff / Oberfläche	Teile-Nr.
Dichtung zusätzlich zum abgedichteten Verschlusszapfen bestellen	Aufnahmeplatte	Stahl rostfrei	991W03-1BP
		Stahl rostfrei	991S17-1K
	Gummiring	NBR schwarz (max. 100 °C)	991S17-1K

Vierteldrehverschlüsse bis 7.000 N Betriebsbelastung

Serie 991F – Zugbelastung 10.000 N max., Betriebsbelastung 7.000 N

Haltenocken

Typ	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	Loch-Ø	°C	Teile-Nr.
Niet-/ Schraubbefestigung Schweißbefestigung		Nieten / Schrauben Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	3,3	120	991R2-1AGV
		Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	4,1	120	991R2-3AGV
		Stahl rostfrei	3,3	200	991R2-1BP
		Stahl rostfrei	4,1	200	991R2-3BP
		Schweißen Stahl / verzinkt	-	-	991R2-2AZ
		Stahl / blank, geölt	-	-	991R2-2AR

Clip-On

		Stahl / zinklamellen- beschichtet	150	991R6-1AK7
		Rahmendicke F = 1,5 mm - 3,5 mm		

Einbauanleitung Haltenocken

Einbaumaße	Typ
Niet-/ Schraubbefestigung Schweißbefestigung	Clip-On